

LAMPADE LED CON AVVISATORE ACUSTICO

Luce lampeggiante suono intermittente, luce fissa suono costante.
Per modificare la funzione spostare il ponte interno.

Illuminazione ottenuta con 6 LED ad alta luminosità.

Durata > 50.000 ore lavoro

Alimentazione 24 V AC/DC

Assorbimenti

24 V AC/DC, 55 mA sia con luce fissa e suono continuo che lampeggiante e suono intermittente

Frequenza di lampeggio

circa 1,4 Hz (84 lampeggi al minuto) secondo EN 60073

Frequenza suono


3500 Hz

Ripetizione del segnale

1 Hz secondo EN 457

Potenza sonora pesata A rilevata ad un metro:

segnale intermittente 80 dB - segnale continuo 77 dB



AA COLORE	CODICI E DATI PER L'ORDINE	
	24V DC-AC luce lampeggiante suono intermittente	luce fissa suono costante
●	AA42ABL	AA42ABF
●	AA43ABL	AA43ABF
●	AA44ABL	AA44ABF
●	AA45ABL	AA45ABF
●	AA46ABL	AA46ABF
●	AA49ABL	AA49ABF

AA COLORE	CODICI E DATI PER L'ORDINE	
	24V DC-AC luce lampeggiante suono intermittente	luce fissa suono costante
●	AF42ABL	AF42ABF
●	AF43ABL	AF43ABF
●	AF44ABL	AF44ABF
●	AF45ABL	AF45ABF
●	AF46ABL	AF46ABF
●	AF49ABL	AF49ABF



AA



AF

Completare la lampada con uno o più accessori di pag. 28.

Per la fornitura di una lampada completa far seguire al codice della calotta quello della base.

LAMPADE A LUCE FISSA

Lampadina con attacco a baionetta tipo BA 15d max 5W

Alimentazione 24 V - 115 V - 240 V AC/DC


Assorbimento

con lampadine ad incandescenza da 5W

24 V, 210 mA - 115 V, 43 mA - 240 V, 22 mA

con lampadine LED

24 V, < a 50 mA - 115 V, < a 18 mA - 240 V, < a 17 mA



AA COLORE	CODICI E DATI PER L'ORDINE						
	senza lampadine	24V DC-AC con lampadine a filamento	115V AC	240V AC	24V DC-AC con lampadine LED	115V AC	240V AC
	AA12-00	AA12-24	AA12-15	AA12-30	AA12424	AA12415	AA12430
●	AA13-00	AA13-24	AA13-15	AA13-30	AA13424	AA13415	AA13430
●	AA14-00	AA14-24	AA14-15	AA14-30	AA14424	AA14415	AA14430
●	AA15-00	AA15-24	AA15-15	AA15-30	AA15424	AA15415	AA15430
●	AA16-00	AA16-24	AA16-15	AA16-30	AA16424	AA16415	AA16430
●	AA19-00	AA19-24	AA19-15	AA19-30	AA19424	AA19415	AA19430

AF COLORE	CODICI E DATI PER L'ORDINE						
	senza lampadine	24V DC-AC con lampadine a filamento	115V AC	240V AC	24V DC-AC con lampadine LED	115V AC	240V AC
	AF12-00	AF12-24	AF12-15	AF12-30	AF12424	AF12415	AF12430
●	AF13-00	AF13-24	AF13-15	AF13-30	AF13424	AF13415	AF13430
●	AF14-00	AF14-24	AF14-15	AF14-30	AF14424	AF14415	AF14430
●	AF15-00	AF15-24	AF15-15	AF15-30	AF15424	AF15415	AF15430
●	AF16-00	AF16-24	AF16-15	AF16-30	AF16424	AF16415	AF16430
●	AF19-00	AF19-24	AF19-15	AF19-30	AF19424	AF19415	AF19430



AA



AF

Completare la lampada con uno o più accessori di pag. 28.

Per la fornitura di una lampada completa far seguire al codice della calotta quello della base.